

# 高效能列印解決方案

**MF236n** 黑白雷射多功能傳真事務機



傳真 影印 列印 掃描

高品質影像級列印 | 首頁列印/暖機時間短

有線網路

LCD觸控螢幕

多角度操作面板

## MF236n | 黑白雷射多功能傳真事務機規格

列印速度A4 (黑白/彩色)	23ppm
最高列印解析度 dpi	1200 x 1200 (等值)
暖機時間(從開啟電源起)	13.5秒內
首頁列印時間(FPOT)	約6秒
恢復時間(從睡眠模式起)	約2秒
列印語言	UFR II LT
列印尺寸	5 mm - 上、下、左、右 (信封以外尺寸), 10 mm - 上、下、左、右 (信封)
影印速度A4	最高23 ppm
影印解析度 dpi	600 x 600
首頁影印時間A4(FCOT)	約9秒
影印最大份數	最多999份
影印縮小/放大	25- 400%。增減單位為1%
影印功能	記憶排序、2合1、4合1、證件影印
掃描解析度 dpi	光學最高 600 x 600, 驅動程式增強最高 9600 x 9600
掃描速度A4 300dpi	黑白每頁約3秒、彩色每頁約4秒
掃描到雲端	有, 透過MF Scan Utility
傳真速度	最高33.6Kbps
記憶體容量	最多256頁
單鍵撥號	4組
快速撥號(單鍵+編碼撥號)	最多100組
群組撥號/目的地	最多103組撥號/50個目的地
傳真連續傳送	最多114個目的地
自動文件送稿機(ADF)	35張
紙張輸入(標準)	250頁紙匣, 1頁多用途紙盤
介面	USB 2.0 高速
有線網路	10/100 Base-T 乙太網路(網路)
相容作業系統	Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、Mac OS X 10.6.8 以上、Linux
裝置記憶體	256MB
LCD顯示器	6行黑白LCD觸控螢幕(多角度操作面板)
尺寸(寬 x 深 x 高)	390 x 371 x 360 mm (紙匣闔上), 390 x 441 x 360 mm (紙匣打開)
重量	11.5 kg (含紙匣為 12.1 kg)
耗電量	操作期間: 420W, 待機期間: 5.1W, 睡眠期間: 約1.2W
功率需求	AC 110 - 120V、50/60Hz
碳粉匣	碳粉匣337: 2,400頁 (隨機碳粉匣: 1,700頁)
建議月列印量	最多15,000頁
備註:	1. Mac OS 驅動程式可不定時從www.canon-asia.com網站下載 2. Linux 僅支援列印功能。最新Linux 驅動程式可不定時從www.canon-asia.com網站下載 3. 碳粉匣列印量符合ISO/IEC 19752 4. 月列印量用於比較本產品與其他Canon 多功能雷射裝置的耐用性, 並非指每月實際最高輸出量